

214 HELICOPTER RESCUE QUICK STROP



Descrizione

L'imbragatura rapida trova specifico utilizzo nelle attività di soccorso con elicottero.

Prodotta in tessuto MIL-SPEC e componenti in acciaio inox, l'imbragatura rapida offre un mezzo rapido e sicuro per sollevare persone non ferite.

Può essere posizionata sotto le braccia, intorno alla schiena, o sopra la testa del superstite, con un unico rapido movimento. Per evitare che la vittima possa scivolare fuori, è stata inserita una fibbia laterale nella parte inferiore dell'imbragatura, attaccata ad una cinghia di sicurezza regolabile a due forche, che viene tenuta in una tasca a cerniera nella parte posteriore dell'imbragatura.

In Italia è attualmente in uso presso i reparti volo di Guardia Costiera, Marina Militare, Aeronautica Militare, Vigili del Fuoco e Polizia di Stato.

Le istruzioni e le immagini di sicurezza sono stampate sull'imbragatura stessa.

Approvata per l'uso dalla US Coast Guard e NAVAIR

Approvata per l'aereonavigabilità dal Department of Defence-US Army (*Airworthiness Release 980-R14*).

NSN 4240-01-545-6722

AVIOTECH Srl

Sede: Viale Pio XI, 103 – 89133 Reggio Calabria – Italy - Tel./Fax (+39) 0965.598134

www.aviotechsrl.it - info@aviotechsrl.it

Partita IVA 03053151209 - n. REA: RC-194046



Caratteristiche del Prodotto

Generali

Colori : Rivestimento in arancione internazionale con tessuto nero.

Peso : 2,54 libbre

Materiali:

Rivestimento : In Nylon da 420 denari

Rinforzo : Materiale Plastico a celle chiuse da 7/16”

Cinghia principale: (Tenuta del carico): Tessuto Nylon Mil-Spec di tipo 10 (Limite di rottura 10000 libbre) con fibra di Nylon legato* TEX 210 (Limite di rottura del tessuto 5000 libbre)

Cinghia a 2 forche : Tessuto Nylon Mil-Spec di tipo 8 (Limite di rottura 3400 libbre)

Tessuto Nylon Mil-Spec di tipo 13 (Limite di rottura 6000 libbre)

Fibre :Nylon legato TEX 45

Nylon legato TEX 70

Nylon legato TEX 90

Cerniera e scorrimento Vision di YKK resistenti alla corrosione

Componenti

Gancio a scatto In acciaio inox Wichard 3-5/32” (Limite di rottura 3750 libbre)

Occhielli di sollevamento Anello a V con alloggiamento #384 LSC in acciaio inox (Limite di rottura 5200 libbre)

Regolatore rapido Chiusura scorrevole #499 KSC, 1-3/4” in acciaio inox

Regolatore della cinghia: Barra di regolazione scorrevole #362 LSC in acciaio inox

AVIOTECH Srl

Sede: Viale Pio XI, 103 – 89133 Reggio Calabria – Italy - Tel./Fax (+39) 0965.598134

www.aviotechsrl.it - info@aviotechsrl.it

Partita IVA 03053151209 - n. REA: RC-194046