

TUTA GVS 2

SCHEMA TECNICA



per la protezione da agenti infettivi e chimici (chemioterapici)

DESCRIZIONE

Tuta di colore bianco, allacciatura anteriore, zip protetta da patella, elastico ai polsi, cuciture ad ultrasuoni e nastrate. Materiale accoppiato.

Polipropilene nella parte interna con massa areica 40 gr/mq.

Polietilene nella parte esterna con massa areica 25 gr/mq

Prodotto monouso

Materiale idrofobo, latex free.

Tempi di passaggio farmaci chemioterapici (disponibile elenco sostanze chimiche utilizzate) > 480 minuti

Il prodotto non rilascia particelle (linting)

Scadenza: 5 anni dalla data di produzione



DESTINAZIONE D'USO

In diversi ambienti (es. laboratori di microbiologia, produzione di biotecnologie, ...) gli agenti infettivi possono essere contenuti ed il rischio di esposizione è limitato all'incidente. In questi casi gli agenti infettivi, per i quali l'operatore può essere esposto, sono ben conosciuti.

In altre attività lavorative, dove gli agenti infettivi non possono essere contenuti, i lavoratori sono continuamente esposti al rischio di contaminazione. Questo può accadere per esempio negli impianti di depurazione liquami/acque reflue, trattamenti delle acque, cura degli animali con zoonosi trasmissibile dall'animale all'uomo, ecc.. dove la tipologia di agente infettivo può non essere conosciuta.

- Eventi pandemici influenzali;
- Operazioni di soccorso e controllo all'immigrazione clandestina;
- Missioni internazionali di pace, umanitarie e di soccorso;
- Impegno nell'operazione denominate «strade sicure»;
- Attività nei comuni laboratori di analisi BSL 2 – 3;
- Attività nei servizi sanitari (es malattie infettive, pronto intervento, anatomia patologica, UFA – preparazione e somministrazione farmaci - chemioterapici);
- Servizi sanitari a domicilio;
- Settore veterinario (es BSE, blue tongue, aviaria);
- Impianti di depurazione e smaltimento rifiuti solidi urbani;
- Industria farmaceutica e di biotecnologie;
- Allevamenti animali e macellazione carni.



Certificazioni

La tuta GVS 2 è certificata quale DPI di III categoria ai sensi della Direttiva 89/686/CE. (Recepimento del Decreto Legislativo 4 dicembre 1992 n. 475).

Norme tecniche applicate:

UNI EN14126/04 – UNI EN14605/09 – UNI EN 13034/09 – UNI EN ISO 13688/13, UNI EN ISO 3982/11

TIPO 4/5/6

TAGLIE E CODICE

SFT00201S

SFT00201M

SFT00201L

SFT00201XL

SFT00201XXL

SFT00201XXXL

Via Roma 50, 40069 Zola Predosa (BO)

GVS FILTER TECHNOLOGY: @gvs.com